

С МОМЕНТА СВОЕГО ОСНОВАНИЯ В НАЧАЛЕ 50-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА КОМПАНИЯ INTERNORM ПРОШЛА БОЛЬШОЙ ПУТЬ ОТ ЧАСТНОЙ МАСТЕРСКОЙ ДО КРУПНЕЙШЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 23 МИЛЛИОНОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ НА ТРЕХ КРУПНЫХ ЗАВОДАХ КОМПАНИИ В ТРАУНЕ, ЗАРЛАЙНСБАХЕ И ЛАННАХЕ.



## ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА STUDIO HF.310

(СОВРЕМЕННОЕ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВОЕ ОКНО)

ПОРОДА ДЕРЕВА	Сосна, лиственница.
ФУРНИТУРА	Пр-ва INTERNORM.
Тип ПЕТЕЛЬ	Скрытые петли.
Общая глубина профиля	85мм / 111 мм (рама/створка)
Глубина деревянного бруса	53 мм / 71 мм (рама/створка)
Глубина удеплителя	32 мм / 23 мм (рама/створка)
Глубина стеклопакета	48 мм
Уплотнение створки в раме	Три контура.
Уплотнение стеклопакета	Силикон изнутри и снаружи.
Дистанционная рамка	Алюминиевая / в тёплом исполнении.
Окраска внешней накладки	Согласно карте RAL / покрытия с имитацией натуральной древесины, анодировка.
Окраска деревянного бруса	Согласно карте цветов INTERNORM.
Цвет дистанционной рамки	Алюминий / в тёплом исполнении чёрный.
Цвет уплотнителей	Графит.
Цвет силикона	Прозрачный.
Стандартные цвета ручек	Белый, алюминий, латунь, хром, сталь.

## ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ МНОГОСЛОЙНОПЕРЕКЛЕЕНОЙ , ВЫСОКОПРОЧНОЙ СЕРДЦЕВИНЫ ОКНА - I-TEC CORE

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА I-ТЕС ОСТЕКЛЕНИЕ – ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫДАВЛИВАНИЮ СТЕКЛОПАКЕТА ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА I-ТЕС ВЕНТИЛЯЦИЯ – ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННАЯ В ОКОННУЮ РАМУ СИСТЕМА ПРОВЕТРИВАНИЯ.

I-TEC SMARTWINDOW – ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ IOS И ANDROID, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯТЬ СИСТЕМОЙ ПРОВЕТРИВАНИЯ И ЗАТЕМНЕНИЯ ОКНА.

### В СИСТЕМЕ ТАК ЖЕ ВОЗМОЖНЫ

Входные, сдвижные и складные двери.